

PRODOTTO FREQUENZA SUPERFICIE DILUIZIONE ATTREZZATURA DPI PERICOLO

LAVAGGIO PAVIMENTO CON MOP

	<p>GIORNALIERA (2 VOLTE)</p>	<p>Pavimento</p>	<p>0,3% (30 ml in 10 L d'acqua). La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.</p>			
--	--------------------------------	------------------	--	--	---	---

EMERALD Easy

MODALITÀ DI INTERVENTO



DISINFEZIONE PAVIMENTO

	<p>GIORNALIERA (2 VOLTE)</p>	<p>Piastrelle</p>	<p>3% - 10% (da 15 ml a 50 ml in flacone da 500 ml d'acqua). 3% - 10% (da 300 ml a 1000 ml in secchio da 10 L d'acqua). Per sviluppare 57400 ppm di Perossido di idrogeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> diluire al 3% (30 ml per ogni litro d'acqua). 			
---	--------------------------------	-------------------	---	---	---	---

CLEANOX

MODALITÀ DI INTERVENTO



LAVAGGIO PAVIMENTO CON FRANGIA PIATTA

	<p>GIORNALIERO (1 VOLTA)</p>	<p>Piastrelle</p>	<p>0,3% (30 ml in 10 L d'acqua). La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.</p>			
--	------------------------------	-------------------	--	--	---	---

EMERALD Easy

MODALITÀ DI INTERVENTO



PRODOTTO FREQUENZA SUPERFICIE DILUIZIONE ATTREZZATURA DPI PERICOLO

LAVAGGIO PAVIMENTO CON LAVASCIUGA

	<p>GIORNALIERO (1 VOLTA)</p>	<p>Pavimenti</p>	<p>0,3% (30 ml in 10 L d'acqua). La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.</p>			
--	------------------------------	------------------	--	---	---	---

EMERALD Easy

MODALITÀ DI INTERVENTO



Procedura realizzata dal distributore locale che potrebbe non essere conforme allo standard consigliato da Sutter Professional.